

power<sup>TM</sup>  
wat+

na trhu od roku 2015



### Prehľad UPS – modulárne s modulmi vymeniteľnými – HOT SWAP

On line, 3f/3f, tower, moduly vymeniteľné za chodu – HOT SWAP		
Typ	Výstupný výkon	Popis
Powerwat+ DTX	10 kVA / kW ..... 40 kVA / kW	- výstupný PF = 1 (kVA = kW) - účinnosť AC/AC >96% - možnosť redundancie n+x
Powerwat+ 90DTX	15 kVA / kW ..... 90 kVA / kW	- nezávislá riadiaca jednotka v každom výkonovom module - možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete - manažment inteligentného dobíjania batérií
Powerwat+ 33150-25RMC	25 kVA / kW ..... 150 kVA / kW	- ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection) - 5,5" a 10" farebný dotykový displej - monitorovanie chodu kritických komponentov (ako ventilátory, kondenzátory, ...) s nastaviteľným upozornením ich výmeny
Powerwat+ 33200-25RMC	25 kVA / kW ..... 200 kVA / kW	- vysoká výkonová hustota na jednotku plochy - možnosť komunikácie: bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, RS232, RS485, SNMP adaptér, USB
On line, 3f/3f, tower, moduly vymeniteľné za chodu – HOT SWAP		
Typ	Výstupný výkon	Popis
Powerwat+ 33180RMX	30 kVA / 27 kW ..... 180 kVA / 162 kW	- výstupný PF = 0,9 - účinnosť AC/AC >96%
Powerwat+ 33300RMX	30 kVA / 27 kW ..... 300 kVA / 270 kW	- možnosť redundancie n+x - nezávislá riadiaca jednotka v každom výkonovom module
Powerwat+ 33100RMX	50 kVA / 45 kW ..... 100 kVA / 90 kW	- možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete - manažment inteligentného dobíjania batérií
Powerwat+ 33200RMX	50 kVA / 45 kW ..... 200 kVA / 180 kW	- ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection) - 10" farebný dotykový displej - monitorovanie chodu kritických komponentov (ako ventilátory, kondenzátory, ...) s nastaviteľným upozornením ich výmeny
Powerwat+ 33300RMX	50 kVA / 45 kW ..... 300 kVA / 270 kW	- vysoká výkonová hustota na jednotku plochy
Powerwat+ 33500RMX	50 kVA / 45 kW ..... 500 kVA / 450 kW	- možnosť komunikácie: bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, RS232, RS485, SNMP adaptér, USB

V prípade požiadavky podrobnej technickej špecifikácie kontaktujte spoločnosť Applipower, s.r.o.

## Prehľad UPS

On line, 1f/1f, tower / rack		
Typ	Výstupný výkon	Popis
Powerwat+ 1101	1000 VA / 900 W	- rotácia predného LCD displeja pri verzii rack, - prepäťová ochrana telefónnej linky, možnosť komunikácie RS232, SNMP, USB, bezpotenciálové kontakty
Powerwat+ 1102	2000 VA / 1800 W	
Powerwat+ 1103	3000 VA / 2700 W	
Powerwat+ 1106	6 kVA / 6 kW	- účinnosť AC/AC >95% - výstupný PF = 1 (kVA = kW) - kompaktnějšíe rozmery: pri verzii tower: šírka 190mm, pri verzii rack výška 4U
Powerwat+ 1110	10 kVA / 10 kW	- "redundantné" ventilátory, rýchlosť ovládaná v závislosti od záťaže - vysoká odolnosť proti chybám obsluhy - LCD displej, manažment inteligentného dobíjania batérií - možnosť komunikácie RS232, SNMP, USB, bezpotenciálové kontakty, paralelná spolupráca do 3ks UPS
On line, 3f/3f, tower		
Typ	Výstupný výkon	Popis
Powerwat+ 3310X	10 kVA / 10 kW	- účinnosť AC/AC >95% - možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete - manažment nabíjania batérií, pre zachovanie optimálnej životnosti batérií - možnosť paralelného chodu 6ks UPS - ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection) - ochrana proti úniku elektrolytu z batérií (battery leakage prot.) - možnosť komunikácie: - bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, RS232, RS485, SNMP adaptér
Powerwat+ 3315X	15 kVA / 15 kW	
Powerwat+ 3320X	20 kVA / 18 kW	
Powerwat+ 3330X	30 kVA / 27 kW	
Powerwat+ 3340X	40 kVA / 36 kW	
On line, 3f/3f, tower, moduly vymeniteľné off line		
Typ	Výstupný výkon	Popis
Powerwat+ 3360X	60 kVA / 54 kW	- UPS s modulárnym dizajnom a modulmi vymeniteľnými off line - účinnosť AC/AC >95% - možnosť štartu z batérií, bez prítomnosti vstupnej siete - farebný dotykový displej - manažment nabíjania batérií, pre zachovanie optimálnej životnosti batérií - možnosť paralelného chodu 6ks UPS - ochrana proti spätnému napájaniu (back feed protection) - ochrana proti úniku elektrolytu z batérií (battery leakage prot.) - možnosť komunikácie: - bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, RS232, RS485, SNMP adaptér
Powerwat+ 3390X	90 kVA / 81 kW	
Powerwat+ 33120X	120 kVA / 108 kW	
Powerwat+ 33150X	150 kVA / 135 kW	
Powerwat+ 33200X	200 kVA / 180 kW	
Powerwat+ 33250X	250 kVA / 225 kW	
Powerwat+ 33300X	300 kVA / 270 kW	
Powerwat+ 33400X	400 kVA / 360 kW	
Powerwat+ 33500X	500 kVA / 450 kW	
On line, 3f/3f, tower / rack		
Typ	Výstupný výkon	Popis
Powerwat+ 3325RXTL	15 kVA / 15 kW	- prvá samostatná 3-f UPS s výškou 3U do 19" racku na trhu - účinnosť AC/AC >96% - paralelná spolupráca do 3+1ks UPS - možnosť pripojenia 3/3 alebo 3/1 - farebný dotykový displej 5,5" - manažment inteligentného dobíjania batérií - rýchlosť ventilátorov ovládaná v závislosti od záťaže - možnosť komunikácie: bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, RS232, RS485, SNMP adaptér, USB
	20 kVA / 20 kW	
	25 kVA / 25kW	

V prípade požiadavky podrobnej technickej špecifikácie kontaktujte spoločnosť AppliPower, s.r.o.

**Powerwat+ DTX20**  
(10 + 10 kW)



**Powerwat+ 33150-25RMC**  
(125 + 25 kW)



**Powerwat+ 33300 RMX**  
(270 + 30 kVA)



**Powerwat+ DTX40**  
(30 + 10kW)



**Powerwat+ DTX90**  
(75 + 15 kW)



**Powerwat+ 33200-25RMC**  
(175 + 25 kW)



**Powerwat+ 33500 RMX**  
(450 + 50 kVA)



*V prípade požiadavky podrobnej technickej špecifikácie kontaktujte spoločnosť Applipower, s.r.o.*

Adresa: Applipower, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina

Kontakt: +421 41 51 66 114, [www.applipower.sk](http://www.applipower.sk), [applipower@applipower.sk](mailto:applipower@applipower.sk)