

Výkon meniča: 200W

- Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
- Široký rozsah vstupného napätia
- Možnosť preťaženia až do 400W (1,5s)
- Tvar výstupného napätia reálna sínusoida (THD <3%)
- Prírodné chladenie
- Určený pre domáce použitie, výkonové aplikácie, kancelárske a mobilné prístroje



Typ	TS-200-212B	TS-200-224B	TS-200-248B
Výstupný výkon trvalý	200 W		
Výstupný výkon špičkový max. 3min	230W		
Výstupný výkon špičkový max. 1,5s	400W		
Vstupné napätie	12V DC	24V DC	48V DC
Rozsah vstupného napätia	10,5 ÷ 15V DC	21 ÷ 30V DC	42 ÷ 60V DC
Vstupný prúd	20A	10A	5A
Výstupné napätie (nastaviteľné)	200 / 220 / 230 / 240V AC		
Výstupná frekvencia (nastaviteľná)	50 / 60 Hz		
Účinnosť	86%	87,5%	88%
Odolnosť proti prerazu	3000V AC vstup – výstup		
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup – zem		
Normy	EN60950-1, EN55022 trieda A, 72/245/CEE, 95/54/CE, EN61000-4-2,3,8, ENV50204		
Krytie	IP20		
Rozmery	205 x 158 x 59 mm		
Hmotnosť	1,63kg		
Pracovná teplota	-10°C ÷ +35°C		
Skladovacia teplota	-30°C ÷ +70°C		
Relatívna vlhkosť	20 ÷ 90%, bez kondenzácie		

Poznámka: Ponúkaný nabíjač akumulátorov je z rady TS, výrobcu MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
(Vyhradujeme si právo na modifikáciu údajov v týchto tabuľkách bez predchádzajúceho upozornenia).